

UNITÀ INTERNA		Cassetta 4 Vie Compatta								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V22Q4/HR1-C	2,2	2,5	500	35~38	745x375x675	633x275x580	23 / 25	6,35 (1/4) / 9,53 (3/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V28Q4/HR1-C	2,8	3,2	500	35~38	745x375x675	633x275x580	23 / 25	6,35 (1/4) / 9,53 (3/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V36Q4/HR1-C	3,6	4	600	35~38	745x375x675	633x275x580	23 / 25	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V45Q4/HR1-C	4,5	5	750	35~39	745x375x675	633x275x580	26 / 28	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	telecomando ZH/JT-01
UNITÀ INTERNA		Cassetta 4 Vie								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V56Q/HR1-C	5,6	6,3	810	35~39	920x265x960	833x232x900	24 / 30	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V71Q/HR1-C	7,1	8	1200	36~39	920x265x960	833x232x900	24 / 30	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V80Q/HR1-C	8	8,8	1200	36~39	920x265x960	833x232x900	24 / 30	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V90Q/HR1-C	9	10	1600	37~41	920x310x960	833x286x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V100Q/HR1-C	10	11	1600	37~41	920x310x960	833x286x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V112Q/HR1-C	11,2	12,5	1600	37~41	920x310x960	833x286x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V125Q/HR1-C	12,5	14	1600	37~41	920x310x960	833x286x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V140Q/HR1-C	14	15	1600	37~41	920x310x960	833x286x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V160Q/HR1-C	16	17	1600	37~41	920x310x960	833x286x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
UNITÀ INTERNA		Cassetta 4 Vie Round								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-D56QR/HR1-C	5,6	6,3	860	32~39	920x265x985	833x232x900	24 / 30	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-D71QR/HR1-C	7,1	8	1200	35~39	920x265x985	833x232x900	24 / 30	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-D80QR/HR1-C	8	8,8	1200	35~39	920x265x985	833x232x900	24 / 30	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-D90QR/HR1-C	9	10	1400	37~41	920x310x985	833x232x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-D100QR/HR1-C	10	11	1400	37~41	920x310x985	833x232x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-D112QR/HR1-C	11,2	12,5	1400	37~41	920x310x985	833x232x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-D125QR/HR1-C	12,5	14	1400	37~41	920x310x985	833x232x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-D140QR/HR1-C	14	15	1800	37~41	920x310x985	833x232x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-D160QR/HR1-C	16	17	1800	37~41	920x310x985	833x232x900	28,5 / 35	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
UNITÀ INTERNA		Murale - EXV integrata								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V22G/HR1-B2(P84)	2,2	2,5	540	24~33	973x367x290	900x282x205	12 / 14	6,35 (1/4) / 9,53 (3/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V28G/HR1-B2(P84)	2,8	3,2	540	24~33	973x367x290	900x282x205	12 / 14	6,35 (1/4) / 9,53 (3/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V36G/HR1-B2(P84)	3,6	4	600	24~33	973x367x290	900x282x205	12 / 14	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V45G/HR1-B2(P84)	4,5	5	600	33~40	973x367x290	900x282x205	12 / 14	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V56G/HR1-B2(W84)	5,6	6,2	920	35~43	1135x382x308	1080x304x221	16 / 18	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V71G/HR1-B2(W84)	7,1	7,8	920	35~43	1135x382x308	1080x304x221	16 / 18	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
UNITÀ INTERNA		Pavimento/Soffitto								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V45LD/HR1-B	4,5	5	950	37~46	1325x770x325	1270x635x225	36 / 42	6,35 (1/4) / 9,53 (3/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V56LD/HR1-B	5,6	6,3	950	37~46	1325x770x325	1270x635x225	36 / 42	6,35 (1/4) / 9,53 (3/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V71LD/HR1-B	7,1	8	1300	39~48	1325x770x325	1270x635x225	36 / 42	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V80LD/HR1-B	8	8,8	1300	39~48	1325x770x325	1270x635x225	36 / 42	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V90LD/HR1-B	9	10	1500	44~50	1325x770x325	1270x635x225	38 / 44	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V112LD/HR1-B	11,2	12,5	2300	45~52	1750x770x325	1660x635x225	51 / 58	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V140LD/HR1-B	14	15	2300	45~52	1750x770x325	1660x635x225	51 / 58	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V160LD/HR1-B	16	17	2300	45~52	1750x770x325	1660x635x225	51 / 58	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
UNITÀ INTERNA		Canalizzabile Bassa Prevalenza - 30 Pa								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V22TA/HR1-C	2,2	2,5	450	24~29	910x240x530	700x210x467	16 / 19	6,35 (1/4) / 9,53 (3/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V28TA/HR1-C	2,8	3,2	450	24~29	910x240x530	700x210x467	16 / 19	6,35 (1/4) / 9,53 (3/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V36TA/HR1-C	3,6	4	550	25~32	910x240x530	700x210x467	16 / 19	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V45TA/HR1-C	4,5	5	620	33~38	910x240x530	700x210x467	16 / 19	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V56TA/HR1-C	5,6	6,3	900	27~38	1110x240x530	900x210x467	19 / 25	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V71TA/HR1-C	7,1	8	1100	29~39	1310x240x530	1100x210x467	22 / 26	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
UNITÀ INTERNA		Canalizzabile Media Prevalenza - 70 Pa								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V71TB/HR1-B	7,1	8	1220	36~41	1245x320x720	1209x260x680	33 / 37	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V80TB/HR1-B	8	9	1220	36~41	1245x320x720	1209x260x680	33 / 37	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V90TB/HR1-B	9	10	1850	38~43	1245x320x720	1209x260x680	46 / 50	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V100TB/HR1-B	10	11	1850	38~43	1245x320x720	1209x260x680	46 / 50	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V120TB/HR1-B	12	13	2000	40~44	1480x320x720	1445x260x680	46 / 50	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V150TB/HR1-B	15	17	2000	40~44	1480x320x720	1445x260x680	46 / 50	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
UNITÀ INTERNA		Canalizzabile Alta Prevalenza - 150~200 Pa								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V71TH/HR1-B	7,1	7,8	1500	40~42	1480x320x720	1445x260x680	46 / 50	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V80TH/HR1-B	8	8,8	1500	40~42	1480x320x720	1445x260x680	46 / 50	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V90TH/HR1-B	9	10	1500	40~42	1480x320x720	1445x260x680	46 / 50	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V100TH/HR1-B	10	11	1500	44~52	1480x320x720	1445x260x680	47 / 51	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V120TH/HR1-B	12	13	2300	44~52	1245x445x655	1190x370x620	47 / 51	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V150TH/HR1-B	15	17	2300	44~52	1245x445x655	1190x370x620	47 / 51	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V200TH/HR1-B	20	22	4000	44~52	1245x445x655	1190x370x620	102 / 106	12,7 (1/2) / 22,2 (7/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V250TH/HR1-B	25	27,5	4200	45~54	1510x490x870	1465x448x811	102 / 106	12,7 (1/2) / 22,2 (7/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V280TH/HR1-B	28	30,8	4400	45~55	1510x490x870	1465x448x811	102 / 106	12,7 (1/2) / 22,2 (7/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
UNITÀ INTERNA		Canalizzabile tutta aria esterna - 220~300 Pa								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V140TF/HR1-B	14	9	1400	45~52	1245x445x655	1190x370x620	47 / 51	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V224TF/HR1-B	22,4	16	2000	48	1510x490x870	1465x448x811	102 / 106	12,7 (1/2) / 22,2 (7/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
	CMV-V280TF/HR1-B	28	20	2800	45~52	1510x490x870	1465x448x811	102 / 106	12,7 (1/2) / 22,2 (7/8)	filocomando ZKX-CMVE-05
UNITÀ INTERNA		Colonna								
Modello	Potenza Resa RAFF (kW)	Potenza Resa RISC (kW)	Portata m ³ /h	Pressione sonora db(A)	Imballo mm	Dimensioni mm	Peso Netto / Lordo kg	Tubazioni Liquido/Gas Ø mm (pollici)	Controllo di serie	
	CMV-V45F-HR1	4,5	5	710-920	39~48	645x1940x360	528x1760x271	41 / 51	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V56F-HR1	5,6	6,3	710-920	39~48	645x1940x360	528x1760x271	41 / 51	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V71F-HR1	7,1	8	750-950	47~53	645x1940x360	528x1760x271	41 / 53	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V80F-HR1	8	9	750-950	47~53	645x1940x360	528x1760x271	43 / 53	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V90F-HR1	9	10	750-950	47~53	645x1940x360	528x1760x271	43 / 53	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V100F-HR1	10	11	950-1620	41~53	745x2080x510	613x1929x379	59 / 75	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V112F-HR1	11,2	12,4	950-1620	41~53	745x2080x510	613x1929x379	59 / 75	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V125F-HR1	12,5	13,9	950-1620	41~53	745x2080x510	613x1929x379	59 / 75	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando ZH/JT-01
	CMV-V140F-HR1	14	15,5	950-1620	41~53	745x2080x510	613x1929x379	59 / 75	9,53 (3/8) / 15,9 (5/8)	telecomando